「はじめての DAISY」第2版 改訂版 差し替え箇所

※該当箇所に貼る、書き加える等してご利用ください。

- ●2頁 -4行 (db) を (dB) に訂正
 - ・録音レベルが表示されるデッキなら、デシベル値(dB)もメモしておく と良いでしょう。

●10頁 (1)の注意文を太字に

注意!)PRS/MyStudioPCの規定値は MP3 32kbps Mono。 必ず変更してください!

•13	頁	図差し替え
• 10	~	

🜺 PLEXTALK Recording	Software Pro - C:¥DAISY¥h	ajimete¥Ncc.imdn	タイトルバー		<u>_ 문 ×</u>
ファイル(F) 編集(E) 移動検	索(M) コントロール(C) ツール(T) ス	ブション(O) ヘルフ(H)	メニューバー		
	🖻 🗐 <u>S</u> 😫 😔	💽 🧳 🌽 🛐	ツールバー		
セクジョン レベル	見出し	1 74-X	長さ ページ	コメント	
1 1	見出し	0 00	:00:00		
開<	1	書誌情報 ヘルフラ	ファイル(取扱説明書	<u>}</u>)	
新規ファイル	録音設定	ディスク情報		-	音量レベ ル 🔶 🚜
t	クションリスト	上書き/パンチイン			
		▲ 再生速度			モニタ表示
					その他入力 -2048
レベル上げ レベル下げ セクション	作成 Group Page Mar	ハッチイン 1.5倍速	ツールバー		音声出力
フレーズ 長さ	ポーズ グ… ページ	マーク 音声ファイル	コメント		
					セクション
					STOP
	*u→1				録音音声フォーマット
	レースリスト				PCM 22.03KHZ MOP 録音済みフォーマット
					-40dB
•]
	生 次へ 最後 停				

●18頁

2行 「初期設定では、前頁左の図のように・・・。」を変更
 点線枠内
 <新規作成時に開くフォルダ>の手順を一部変更、図を差し替え
 -1行 「・・・・次に、録音のステップに進みます。」の後に3行追加



□ これで、録音前の設定事項の確認ができました。次に、録音のステップに進みます。

□ カセットデッキやマイクから録音する場合は、次頁「6.録音をする」へ。

※あらかじめデジタル録音された音声データがある場合は、音声インポートという方法 で音声を取り込むことができます。「12.2 音声インポート」(p89)参照。 ●19頁 5行~10行 「ここでは、カセットテープ等を再生しながら録音する場合を想定 して・・・」から6行分を、次のように変更

カセットテープ等を再生しながら録音する場合も、マイクを使ってダイレクト録音す る場合も、確認や調整をしなければならない事柄は変わりません。ここで述べる方法 にならって録音をおこなってください。

- □ 録音方法が「上書き」になっていることを確認します。
- □ 録音を始める前は、状況表示は**STOP**(水色)。停止状態です。 テープから録音する場合は、カセットデッキの準備をしておきます。

セクション			
1 /	1		
フレーズ			
0/	0		
STOP			
録音音声フォーマット			
PCM 22.05kHz Mono			
録音済みフォーマット			

●50 頁 20 行~21 行(※印の 2 行)を次のように変更 右側のメニュー図の外枠線を「色なし」からグレーに変更

- ※ 日本語入力であることを確認して記入します。
- ※ 全角であれば、記入できる文字の種類は特に制限ありません。



●62頁 5行 「DAISY 図書凡例」を「録音図書凡例」に変更

録音図書凡例は仕様通りですか?必要な情報を伝えていますか?

●73頁 一番下に、次の1行を追加

注) ⑦MP3 64kbps は、MyStudioPC にはありません。

●75 頁 10 行「※図書館等の資料を・・・」の前に、次の1行を追加

この項目は、MyStudioPC にはありません。

●89頁 11 行~13 行を次のように変更

・セクションリストの最後に追加する。
 (最終行の次の空白行に新しい空セクションを作ってからインポートされる。
 必要であれば、インポート後に所定の位置に移す。)

・インポートしたい位置に空のセクションを挿入し、その中にインポートする。

●89頁 -11行以降(<手順>の1)を次のように変更

インポートする位置を指定します。
 まだメイン画面に何も録音されていないときは、空っぽの第1セクションを選択した状態で、
 手順2へ進んでください。

追加音声をインポートする場合は、次の方法をお勧めします。

*セクションリストの最後にインポートする場合 セクションリストの最終行の次、何もない空白行を選択して、手順2へ進みます。 (インポート実行時に空のセクションが作成される)

*2つのセクションの間にインポートする場合 2つ目のセクションを選択してセクションの挿入(p34)を行い、空のセクションを作ってから手順2へ。 *フレーズリストの途中にインポートする場合 前後のフレーズに目印マークを付け、2つ目のマーク付フレーズの位置でセクションを分割する。 次に、セクションの間に空のセクションを挿入(p34)してから手順2へ。 ●90頁 音声インポートの手順3 「録音設定」の図

「セクションポーズ時間」欄の誤表記「0.3 秒」を「3 秒」に訂正。補足説明を追加



●90頁 音声インポートの手順4 「音声インポート設定」の図 インポートする音声ファイルを選択した後の図を追加

4.「音声インポート設定」画面が表示されます。 音声インポート設定 インポートする音声ファイルを指定してください。 「ファイル選択」ボタンを押します。 「ファイルを開く」画面が表示されたら、 ファイル 音声イ 選択(E) インポートする音声ファイルを選択して OK。 1 キャンセル 「音声インポート設定」に戻ったら、 インポートするファイル名が選択されて ファイル C:¥手の中WAVE¥kao1.wa∨ 選択(F) いることを確認し、OKボタンを押して 手順5へ。 ΟK キャンセル

※「ファイルを開く」画面で複数の音声ファイルを選択してインポートすることも出来ます。 音声ファイルごとに、自動的にセクションが更新されます。

●奥付 枠内「2013 年 8 月 第 2 版 改訂版」の後に 1 行追加

2013年12月 第2版 改訂版2刷

● 裏表紙の内側に、「PRS/PRS Pro/My Studio PC キーボード対応表」(別紙参照)を 印刷。 PRS/PRS Pro/My Studio PC/キーボード対応表

	コマンド	オーボーズ	マウス操作
1	連続再生	F5	▶ 再生を左クリック
2	再生スピードの切り替え 速く	F6	
3	遅く	shift +F6	^[]] ^[]
4	選択されているフレーズの再生	$\leftarrow {}_{\texttt{tct}} \rightarrow$	そのフレーズを左クリック
5	フレーズ毎に移動する場合 前のフ レーズ	1	そのフレーズを左クリック
6	後のフレーズ	↓	そのフレーズを左クリック
7	録音方法(上書き・パンチイン)の切り替え	F7	上書き を 左クリック
8	録音 (1回=TEST 2回=録音)	F8	録音を左クリック
9	停止(再生・録音ともに共通)	スペース	● 停止を左クリック
10	ページ(付ける・はずず)	Р	P を左クリック
11	マーク(付ける・はずす)	Μ	M を左クリック
12	グループ(付ける・はずす)	G	G を左クリック
13	セクションの作成	S	を左クリック
14	セクションとフレーズの移動	Tab	
15	先頭へ移動	Home	
16	最後へ移動	End	
17	複数のフレーズ又はセクションの選択	shift + ↓ _{ヌは} ↑	Shiftを押しながらフレーズ又はセク ションを左クリック
18	フレーズ又はセクションの 結合	С	選択したフレーズ又はセクションのとこ ろで右クリック→ 結合 を左クリック
19	フレーズの分割	Н	選択したフレーズ又はセクションのとこ ろで右クリック→ フレーズの分割 を左ク
20	フレーズ分割時 波形の全体表示	Α	フレーズ分割で表示した波形を右クリッ ク
21	削除	Delete(DEL)	削除したいフレーズ又はセクションを右 クリック→ 削除 を左クリック
22	_{フレーズ・セクションの} プロパティ	ENTER 🚚	選択したフレーズ又はセクションのとこ ろで右クリック→ プロパティ を左クリック
23	最新の情報に更新	F10	上のメニューの <u>コントロール</u> を左ク リック→ 最新の情報に更新 を左ク